



















VUE D'ENSEMBLE DES MATÉRIAUX

PROGRAMME STANDARD

MATÉRIAU	COULEURS	QUALITÉ
PROlen 6000		PE 1000 -UHMW- ~ 5,0 Mio g/Mol
PROlen 6000 Colour		PE 1000 -UHMW- ~ 5,0 Mio g/Mol
PROlen 3000 RCM Noir AST		PE 1000 -UHMW-
PROlen noir-multicolore		PE 1000 -UHMW-
PROlen 6000 EL Conducteur		PE 1000 -UHMW- ~ 5,0 Mio g/Mol
PROlen 500		PE 500 -HMW- ~ 0,5 Mio g/Mol
PROlen 500 Color		PE 500 -HMW- ~ 0,5 Mio g/Mol
PROlen Confetti Multicolore		PE 1000 -UHMW- / PE 500 -HMW-

PARAMÈTRES SPÉCIAUX

MATÉRIAU	COULEURS	QUALITÉ
PROlen 9000 Premium		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROstat 9000 Antistatique		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROslide 9000 EL Haute résistance à l'usure et à l'abrasion		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROlen 9000 GLB Grande résistance à l'usure grâce aux billes en microverre		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROlen 9000 H.T.R. Résistance accrue et durable à des températures élevées		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROlen 9000 MoS₂ Glissement et usure optimisés		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROoil 9000 Faible coefficient de frottement		PE 1000 -UHMW- ~ 9,0 Mio g/Mol
PROlen 6000 BOR5 Bonne protection contre les neutrons		PE 1000 -UHMW- ~ 5,0 Mio g/Mol
PROlen 500 BOR5 Bonne protection contre les neutrons		PE 500 -HMW- ~ 0,5 Mio g/Mol
PROlen 500 EL Conducteur		PE 500 -HMW- ~ 0,5 Mio g/Mol